

TECHROCK FB

dawniej: INDUSTRIAL BATTS BLACK

KARTA PRODUKTOWA



OPIS PRODUKTU	Płyty ze skalnej wełny pokryte jednostronnie lub dwustronnie tkaniną z włókna szklanego w kolorze czarnym. Płyty TECHROCK FB produkowane są w odmianach: TECHROCK 60 FB1 , TECHROCK 60 FB2 i TECHROCK 80 FB1 .																				
KOD WYROBU	<p>TECHROCK 60 FB1: MW-EN 14303-T3-ST(+)250-WS1 dla grub. <60 mm MW-EN 14303-T4-ST(+)250-WS1 dla grub. ≥60 mm MW-EN 14303-T3-ST(+)250-AW0,90-WS1 dla grub. = 50 mm TECHROCK 60 FB2 z dwustronnym welonem: MW-EN 14303-T3-ST(+)250-WS1 dla grub. <60 mm MW-EN 14303-T4-ST(+)250-WS1 dla grub. ≥60 mm MW-EN 14303-T4-ST(+)250-AW1,0-WS1 dla grub. = 100 mm TECHROCK 80 FB1: MW-EN 14303-T3-ST(+)250-WS1 dla grub. <60 mm MW-EN 14303-T3-ST(+)250-AW0,40-WS1 dla grub. = 20 mm</p>																				
NORMA	EN14303:2009+A1:2013																				
CERTYFIKAT CE	1023-CPR-1210 P																				
ZASTOSOWANIE	Płyty TECHROCK FB przeznaczone są do izolacji termicznej i akustycznej powierzchni płaskich oraz wewnętrznej izolacji kanałów wentylacyjnych.																				
PARAMETRY TECHNICZNE	<p>Współczynnik przewodzenia ciepła TECHROCK 60 FB1 TECHROCK 60 FB2 z dwustronnym welonem:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Temperatura [°C]</th> <th>10</th> <th>50</th> <th>150</th> <th>250</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>λ [W/mK]</td> <td>0,036</td> <td>0,041</td> <td>0,062</td> <td>0,093</td> </tr> </tbody> </table> <p>TECHROCK 80 FB1:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Temperatura [°C]</th> <th>10</th> <th>50</th> <th>150</th> <th>250</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>λ [W/mK]</td> <td>0,035</td> <td>0,039</td> <td>0,054</td> <td>0,076</td> </tr> </tbody> </table> <p>Maksymalna temperatura stosowania 250°C Klasa reakcji na ogień A1 wyrób Nasiąkliwość wodą (krótkotrwała) WS ≤1kg/m²</p>	Temperatura [°C]	10	50	150	250	λ [W/mK]	0,036	0,041	0,062	0,093	Temperatura [°C]	10	50	150	250	λ [W/mK]	0,035	0,039	0,054	0,076
Temperatura [°C]	10	50	150	250																	
λ [W/mK]	0,036	0,041	0,062	0,093																	
Temperatura [°C]	10	50	150	250																	
λ [W/mK]	0,035	0,039	0,054	0,076																	

TECHROCK 60 FB1

długość	szerokość	grubość	ilość m ² na palecie
[mm]	[mm]	[mm]	[m ²]
2000	1200	30	96,00
2000	1200	50	57,60
2000	1200	100	28,80

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie.

TECHROCK 60 FB2 z dwustronnym welonem

długość	szerokość	grubość	ilość m ² na palecie
[mm]	[mm]	[mm]	[m ²]
2000	1200	50	57,60
2000	1200	100	28,80

TECHROCK 80 FB1

długość	szerokość	grubość	ilość m ² na palecie
[mm]	[mm]	[mm]	[m ²]
2000	1200	15	192,00
2000	1200	20	144,00

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie.